

## SERIES 67

### COMPRESSOR CAPACITY CONTROL VALVE 6745

Elettrovalvola 6745 per controllo capacità su compressori

#### HIGHLIGHTS

- MOPD 30 Bar
- Stainless Steel ange
- Seal PTFE/CR - FPM



#### PRODUCT DESCRIPTION

The solenoid valve 6745 has been designed specifically to be installed on capacity control system for compressors, such as, for instance, cylinder and screw compressors for refrigeration. For different flange configuration and different coil voltage, please contact our technical department.

#### DESCRIZIONE PRODOTTO

L'elettrovalvola 6745 è stata progettata in modo specifico per essere montata su sistemi per la regolazione di capacità dei compressori, quali, ad esempio, compressori a cilindri e a vite per impianti frigoriferi. Per diversi tipi di flangia e per diversi voltaggi della bobina contattare il nostro ufficio tecnico.



Refrigeration  
Air-conditioning

#### GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

Body material / Materiale corpo	AISI 305 (X4CrNi18-12)
Seal material / Materiale di tenuta	PTFE/CR - FPM
Tube material / Materiale tubo	Stainless steel
Working fluids / Applicazioni fluidi	NH3 - Synthetic and mineral oils
Electrical connect. / Connes. elettrica	6,3 x 0,8 fast-on terminal - UNI ISO 4400
Insulation class / Classe di isolamento	H
Coil voltage / Voltaggio	220-230VAC 50-60Hz
Coil power / Potenza bobina	10W
Approvals / Approvazioni	UL
Valve position / Posizione della valvola	Vertical
MOPD	30 bar
Orifice size / Dimensioni orifizio	Ø1,7mm
Medium temperatures range / Temperatura fluido	-40°C / +80°C
Ambient temperatures range / Temperatura ambiente	-25°C / +130°C
Flow rate KV / Portata KV	0,09 m3/h (1,5 L/min)

